ASTRALPOOL · معدات الترشيح

صمام New Generation متعدد الاتجاهات بغطاء بنظام القفل الدوار



AstralPool New Generation صمام سداسي الاتجاهات بتوصيل جانبي وغطاء بنظام القفل الدوار (بايونيت) دون براغي. يتوفر بوصلات BSP مقاس 1½" (الرمز 20569) أو 2" (الرمز 28512)، ويتحمل ضغط تشغيل أقصى 3.5 بار، ولعدم وجود براغي في الغطاء يُفتح بسرعة للصيانة دون خطر تآكل البراغي.

- غطاء بايونيت دون براغي وصيانة دون أدوات
- 6 وظائف بمقبض واحد
- خيارات وصلات BSP مقاس 1½" و2"
- أقصى ضغط تشغيل 3.5 بار
- وصلات التوصيل بالفلتر وحلقات O مشمولة

المواصفات العامة

نوع الصمام	يدوي، سداسي الاتجاهات، توصيل جانبي
الغطاء	بايونيت دون براغي (قفل دوار)
الأوضاع	ترشيح، غسيل عكسي، شطف، إعادة تدوير، تفريغ، إغلاق
مقاس الوصلة	1½" / 2" BSP داخلي
مخرج الفلتر (Bottom)	Ø50 مم (1½") / Ø63 مم (2") لصق
أقصى ضغط تشغيل	3.5 بار
المادة	جسم ABS · موزع PPO · حشوات EPDM
التكوين	P3، مع وصلات التوصيل

رموز الطلب

رمز الطلب	الوصف	الشهادة
20569	New Generation · 1½" BSP · Bottom Ø50 مم · غطاء بايونيت	
28512	New Generation · 2" BSP · Bottom Ø63 مم · غطاء بايونيت	

صفحة المنتج

Artemis Havuzculuk ve İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi
Barbaros Mah. Barbaros Cad. No:144/2, Ataşehir İstanbul – TÜRKİYE
artemispool.com · E: info@artemispool.com · T: +90 505 732 57 56

القيم الفنية حسب رمز الطلب

المعامل	20569	28512
الوصلة (مضخة/عودة/تصريف)	1½" BSP	2" BSP
مخرج الفلتر Bottom (مم)	Ø50	Ø63
أقصى ضغط تشغيل (بار)	3,5	3,5

مجالات الاستخدام

- فلاتر الرمل والزجاج ذات التوصيل الجانبي
- مسابح الفنادق والمجمعات ذات الصيانة المتكررة
- غرف المعدات الرطبة والمسببة للتآكل
- استبدال الصمامات القديمة ذات الأغطية المثبتة بالبراغي

تستند القيم الفنية إلى بيانات كتالوج الشركة المصنعة (AstralPool) لعام 2026، وتحتفظ الشركة المصنعة بحق إجراء تغييرات فنية دون إشعار مسبق. يرجى طلب عرض سعر من أرتيميس لأنظمة المسابح للاختيار حسب المشروع والأسعار ومدة التوريد.

صفحة المنتج

Artemis Havuzculuk ve İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi
Barbaros Mah. Barbaros Cad. No:144/2, Ataşehir İstanbul – TÜRKİYE
artemispool.com · E: info@artemispool.com · T: +90 505 732 57 56